

## Downlight LED 40W Circular - Philips CertaDrive - CCT - UGR17



### Código de producto:

Referencia: 90911-40W

### Especificaciones técnicas:

REFERENCIA : 90911-40W  
Potencia nominal : 40w  
Tensión Nominal: 175-265V  
Temperatura de Luz: COLOR SELECCIONABLE: 3000K-4000K-6000K  
CRI -Indice Reproducción Cromática: 85  
Material de Construcción: Aluminio +PC  
Luminosidad-Lm: 4800  
Tipo de LEDs: 2835/6v/1w  
Angulo de Apertura (°): 120°  
Eficacia Diodo LED (Lm/W): 160 Lm/w  
Eficacia luminosa (Lm/W): 120 Lm/W  
Certificados: CE - ROHS  
Grado de IP: IP44  
Vida Estimada Diodo LED (H): 40.000  
Medidas (mm): Ø220mm \* H50mm  
Factor de Potencia (PF): 0.9  
Frecuencia de Trabajo (Hz): 50/60Hz  
Rango Temperatura (°C): -20°C ~ +55°C  
Ciclos de Encendidos: 100.000  
Tiempo de Arranque (s): 0,2s  
Corte de Techo (mm): Ø205mm x H45mm  
Indice de deslumbramiento (UGR): 17  
Driver incluido: PHILIPS CertaDrive  
Clase Energética (2021-UE-2019/2015): A+  
Clase Energética (2023 - UE-2019/2015): E  
Garantía años: 3

### Breve descripción del producto:

**DOWNLIGHT**            **CCT:**            **COLOR**  
**SELECCIONABLE:**

Nuestro Downlight **Philips CertaDrive** empotrable circular LED de 40W dispone de selector de temperatura de color blanco frío, blanco neutro y blanco cálido. **UGR17**. Ángulo de 120°.

### Descripción del Producto:

Downlight LED 40W - Philips CertaDrive- CCT - UGR17

Nuestro **Downlight Philips CertaDrive** con potencia de **40W** se caracteriza por su manejo sencillo consiguiendo una iluminación precisa y personalizada en cualquier espacio interior. Además, con su elevado UGR no tendrás problemas con el deslumbramiento, ya que, dispone de un bajo índice de deslumbramiento **UGR17**.

**COLOR SELECCIONABLE:** Nuestro Downlight dispone de selector de temperatura de color, pudiendo escoger entre el blanco frío - 6000K, blanco neutro 4000K y blanco cálido 3000K.

Gracias a su sistema de selección de color podrás adaptarlo a las necesidades de tu negocio o a tu casa, pudiendo escoger el color deseado para cada habitación o sala.

La fuente lumínica de **alta eficiencia BRIDGELUX** entrega una alta luminosidad con lo que reemplazará a la perfección a focos tradicionales aportando un ahorro superior al 80%.

Con su funcional diseño, su instalación es rápida y sencilla.

Su elevado índice de **reproducción cromática +82** garantiza una reproducción de los colores de forma natural.

Su cuerpo de aluminio está diseñado específicamente para que la temperatura del led sea la óptima y conseguir el mejor rendimiento y durabilidad.

La fuente de alimentación CERTADRIVE Philips es IP20.

Su reflector, fabricado en PMMA técnico, crea una luz de alta calidad, uniforme y sin manchas.

Usos: Downlight LED 40W - Philips CertaDrive- CCT - UGR17- Circular

# Ficha Técnica

- Tiendas
- Restaurantes
- Museos
- Galerías comerciales
- Centros comerciales
- Baños
- Cocinas
- Pasillos exteriores bajo techo
- Escaparates

En FactorLED aseguramos que nuestros productos tienen garantía de CALIDAD y ofrecen todos los elementos necesarios para la DISTRIBUCIÓN, IMPORTACIÓN o VENTA al por MAYOR, incluyendo la ficha técnica de cada producto LED.

## Imágenes adicionales:

